



**DASYS-NUUO 12V tallentimet** ovat suunniteltu toimimaan vaativissa olosuhteissa ja tämän takia varustamme tallentimet tämän päivän parhailla komponenteilla. Tallentimien kotelona käytetään vahvarakenteista metallikoteloja joka toimii jäähdytys-elementtinä. Tallentimessa ei ole puhaltimia eikä muitakaan liikkuvia komponentteja. Kiintolevyinä voidaan käyttää flash-levyjä tai kannettavan kiintolevyjä. Tallennin on ihanteellinen muun muassa ajoneuvoihin, trukkeihin, erikoissovelluksiin tai teollisuuden käyttökohteisiin. Tallennin toimii 12VDC jännitteellä ja se voidaan asentaa pienen näytön kanssa militarytyyliseen salkkuun ulkokäyttöä varten.

Laite varustetaan täysin passiivisilla komponenteilla joka varmistaa pienen tehonkulutuksen ja toimivuuden alhaisissakin lämpötiloissa.

### **Perusominaisuudet**

Tallennin voidaan määrittää tallentamaan kuvassa havaitun liikkeen, ilmaisimen tai hälytyksen perusteella. Näin ollen turhat tallennuksen jäävät pois ja tallennusaika pitenee huomattavasti. Nuuo ohjelmasta löytyy videomatriisi jonka avulla voidaan automaattisesti ohjata domekameraa. Videomatriisin ansiosta kiinteät kamerat välittävät domekameralle siirtymiskäskyn, kun kuvassa on liikettä.

Tallennin antaa hälytyksen kamerakuvassa olevasta liikkeestä, ylimääräisen esineen tullessa kuvaan, esineen kadottua kuvasta tai kameraan tehdyn ilkeilyn perusteella. Jatkohälytyksenä toimivat ilmoitus valvomoon, tekstiviesti, puhelinsoitto tai sähköposti. Tallenteen haku voidaan suorittaa ajankohdan, liikkeen tai hälytyksen perusteella.

Tallenteen hakeminen tapahtuu helposti graafisella ja suomenkielisellä käyttöliittymällä. Tallenteesta saadaan paperituloste, video- ja kuvatiedosto.

### Mukana tulevia lisätoimintoja

- Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea internetselaimesta
- Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea etäohjelmasta
- Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea valvomosta käsin
- Asetuksien ja tallenteiden varmuuskopiointi
- Puuttuvan- ja ylimääräisen esineen tunnistus
- Kameraan kohdistuvan ilkeivallan tunnistus
- Epätarkan kamerakuvan tunnistus
- Tallennin soittaa puhelimeen hälytyksen (Optio)
- Langaton yhteys (Optio)
- Domekameran liikuttamien hälytyksen perusteella
- Useita älykkäitä hälytyksiä
- Tallentimeen voidaan liittää 1 monitori

| TEKNISET TIEDOT      | NUUO TALLENNIN                          |
|----------------------|---|
| Proessori            | Intel Mobile Celeron                    |
| Muisti               | 1-2 Gigatavua                           |
| Kiintolevy           | 80-500 Gigatavua                        |
| Näytönohjain         | Intel                                   |
| Käyttöjärjestelmä    | Win XP                                  |
| Virtalähde           | 2,5A, 12VDC                             |
| Kotelo               | Metallikotelo                           |
| Kameratulot          | 4 kpl                                   |
| Ilmaisintulot        | Optio                                   |
| Rele uloslähdöt      | Optio                                   |
| Monitorilähdöt       | 1 x VGA                                 |
| Tallennusnopeus      | 25, per kamera (livekuva)               |
| Tallennusresoluutiot | 352x288, 528x384, 704x576,<br>1280x1024 |
| Liitynnät            | Lan, USB, PCMCIA, VGA                   |
| Kameraohjaukset      | RS485, Optiona                          |
| Etäohjelma           | Sisältyy mukaan                         |
| Mitat                | 15.5 x 25.5 x 5.5 cm                    |