



SAE KÄÄNTÖPÄÄKAMERA

Kääntöpäällä varustettu ohjelmoitava automaattikamera, jolla voidaan valvoa laajoja alueita. 360 asteen vaaka- ja 117 asteen pystysuuntainen käänneltävyys yhdistettynä nopeaan zoomaukseen mahdollistaa liikkuvan kohteen tehokkaan seuraamisen.

Kääntöpääkamera säätää automaattisesti kuvanlaatua ja tarkentuu automaattisesti kohteen etäisyyden mukaan. Kamera on saatavana erilaisilla kiinnityksillä varustettuna.

Kääntöpääkameran ominaisuuksia:

- Päivä- ja yö toiminto
- 26 tai 36 x zoom
- 220 ohjelmoitavaa esiasentoa
- 4 ohjelmoitavaa vartijakiertoa
- 4 ohjelmoitavaa skannausajoa
- 4 ohjelmoitavaa pannauskiertoa
- 8 tarkkailualueetta
- 8 kpl yksityisyydensuoja maskia
- Lasinpyyhkijä
- RS485, Manchester, Bi-Phase, Coaxitron tai Sensornet liitynnät
- Multiprotokolla: SAE, Pelco-P, Pelco-D, Pelco-C, VCL, Molyx, Vicon, Diamond, Kalatel, Philips, American Dynamics, Panasonic, Ernitec ym...
- Kamera kääntyy ylitse horisontaalisen tason





Tekniset tiedot

Kuva	Väri
Kenno	1/4" CCD Exview Had
Herkkyys	0.07Lux väri, 0.01Lux mv
Eroittelukyky (TVL)	470 / 550
Polttoväli 26x	(3,4 - 122,4mm)
Iiris	Auto/manuaalinen
Tarkennus	Auto/manuaalinen
Päivä/yö -toiminto	Kyllä
Kuvakulma	(1,7 - 57,8) astetta
Tahdistus	Sisäinen
Pyörähdys säde	360 Astetta
Taustavalon komp.	Automaattinen
Valkotasapaino	Automaattinen
S/N	>50db
Videoulostulo	1.0+-0,2Vp-p
Säädöt	Kameran käyttövalikosta
Hälytystulo	7kpl
Hälytyslähtö	2kpl
Videoliitin	BNC, valokuitu (SM), UTP
Virran kulutus	10W / 60W
Käyttöjännite	24VAC
Toimintalämpö	-40 C - +60 C

Kiinnitysjalat



Tolppajalka



Kulmajalka



Seinäjalka