



SAE SE DOMEKAMERA

Domekamera on kääntöpäällä varustettu ohjelmoitava automaattikamera, jolla voidaan valvoa laajoja alueita. 360 asteen vaaka- ja 180 asteen pystysuuntainen käännettävyys yhdistettynä nopeaan zoomaukseen mahdollistaa liikkuvan kohteen tehokkaan seuraamisen.



Domekamera säätää automaattisesti kuvanlaatua ja tarkentuu automaattisesti kohteen etäisyyden mukaan. Domekamera on saatavana erilaisilla ominaisuuksilla varustettuna.

SE domekameran ominaisuuksia:

- Päivä- ja yö toiminto
- 18, 22, 23 tai 26 x zoom
- 80 ohjelmoitavaa esiasentoa
- 2 ohjelmoitavaa vartijakiertoa
- 1 nauhoitettu kierto
- 4 kpl yksityisyydensuoja maskia
- RS485, Manchester, Bi-Phase, Coaxitron tai Sensornet liitynnät
- Multiprotokolla: SAE, Pelco-P, Pelco-D, Pelco-C, VCL, Molyntx, Vicon, Diamond, Kalatel, Philips, American Dynamics, Panasonic, Ernitec ym...
- Kameraan voidaan liittää koaksiaalikaapeli tai parikaapeli



Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kuva | Väri |
| Kenno | 1/4" CCD Exview Had |
| Herkkyys | 0.07Lux väri, 0.01Lux mv |
| Erottelukyky (TVL) | 470 / 550 |
| Polttoväli 26x | (3,5 - 91,0mm) |
| Iris | Auto/manuaalinen |
| Tarkennus | Auto/manuaalinen |
| Päivä/yö -toiminto | Kyllä |
| Kuvakulma 26x | (2,2 - 54,2) astetta |
| Tahdistus | Sisäinen |
| Pyörähdys säde | 360 Astetta |
| Taustavalon komp. | Automaattinen |
| Valkotasapaino | Automaattinen |
| S/N | >50db |
| Videoulostulo | 1.0+-0,2Vp-p |
| Säädöt | Kameran käyttövalikosta |
| Videoliitin | BNC, valokuitu (SM), UTP |
| Virran kulutus | 10W / 50W |
| Käyttöjännite | 24VAC |
| Toimintalämpö | -40 C - +70 C |

Kiinnitysjalat



Seinäjalka

Tolppajalka

Kulmajalka

Kattojalka

Seinäjalka 2

Kotelot

